


LIFTSMART
ELEVATING INNOVATION

MLI
Materialaufzüge
Industrie und Gewerbe
PROFI-Ausführung

- Passiert normale Türbreiten
- Seilwinde mit doppelseitigen Hebeln und 2 **Geschwindigkeiten**
- **Qualitativ hochwertiges Design für schwere Arbeiten**
- **Hervorragende Leistungsmerkmale**
- **Hergestellt in den USA**

 **SCHULER & SCHULER AG**
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch

MLI Industrie und Gewerbe PROFI-Ausführung

Die nächste Generation von Materialaufzügen
Speziell entworfen für die Verleih- und Baubranche- der Aufzug verfügt über bessere Qualitätseigenschaften, erhöhte Widerstandsfähigkeit und mehr Leistung

Höhere Produktivität

Mit der höchsten Tragfähigkeit in seiner Klasse, einem doppelseitigen - in den USA hergestellten - Hebel sowie einer Winde mit zwei Geschwindigkeiten, die Ihre Ladung im Vergleich zu anderen Mitbewerbermodellen doppelt so schnell anheben kann, können Sie Ihre Arbeit noch effizienter erledigen als bisher!

Hohe Widerstandsfähigkeit

Robuste, qualitativ hochwertige Seilrollen aus Gussmetall, robuste Profile aus Aluminium und in Amerika entworfene, *Colson® Series 4 Performa* –Rollen bieten eine erheblich höhere Widerstandsfähigkeit und eine längere Lebensdauer der Material-Aufzüge.

Zugang durch eine normale Tür

Die schmale Basis und ultra-kompakte Masthöhe macht es leicht durch eine Tür zu Manövrieren ohne die Maschine nach hinten zu kippen müssen.

Vielseitig

Die Gabeln können unterhalb der Gabelträger oder umgekehrt installiert werden, um ein völlig freies Heben in maximaler Höhe zu ermöglichen.



Platzsparende Lagerung

Die Stützen mit nicht abfärbenden Rollen, die sich ohne Werkzeug einklappen lassen, erlauben ein schnelles, bodenfreundliches Manövrieren im zusammengeklappten Zustand.

Benutzerfreundlich

Neue und innovative Eigenschaften wie das "stiftlose" Smart-Set™-System (Einstellung der Höhe der Lenk- und Laderollen) sowie Clear-Path™, (bietet Platz für die Füße zwischen den hinteren Transportrollen).

Einfacher Transport

Mit den Laderollen, die sich schnell an die Höhe der jeweiligen Ladekante anpassen lassen, können Sie Ihre Ware leicht in das Fahrzeug laden und sofort zum Abladeort transportieren.

Standardeigenschaften

- Höchste Tragfähigkeit in seiner Klasse
- Zugang durch eine normale Zimmertür - ohne kippen
- Seilwinde mit doppelseitigen Hebeln und zwei Geschwindigkeiten
- Einfach zu verladen und leicht zu transportieren
- Gelagerte Seilrollen aus Metall
- Robuste Aluminiumprofile
- *Colson® Series4Performa*-Rollen (Made in USA)
- Smart-Set™-System, Patent angemeldet
- Nicht-abfärbende Schwenk- und Transportrollen
- Sehr widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Einklappbare Stützen - kein Werkzeug nötig!
- Patente, einfache Kranbefestigung
- Hergestellt in den USA



LIFTSMART



	MLI-5	MLI-10	MLI-15	MLI-20	MLI-25
Hubhöhe					
Standardgabeln - auf	2 m	3.4 m	4.8 m	6.2 m	7.6 m
Standardgabeln - ab	1.4 m	2.7 m	4.3 m	5.7 m	7.1 m
Einstellbare Gabeln (auf)	2 m	3.4 m	4.8 m	6.2 m	7.6 m
Einstellbare Gabeln (ab)	1.4 m	2.7 m	4.3 m	5.7 m	7.1 m
Kranarm	1.8 m	3.2 m	4.6 m	6.0 m	7.5 m
Höhe - eingeklappt	1.9 m	1.9 m	1.9 m	1.9 m	1.9 m
Länge - eingeklappt	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
- in Betrieb	1.57 m	1.57 m	1.70 m	1.96 m	1.96 m
Breite - eingeklappt	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm	77 cm
- Stabilisatoren in Betrieb	1.63 m	1.63 m	1.63 m	1.63 m	1.63 m
Stabilisatoren	Optioneel	Optional	Optional	Standard	Standard
Gabeln					
Länge	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Breite (Gesamtbreite)	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Maximale Tragfähigkeit					
36 cm Lastschwerpunkt	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
61 cm Lastschwerpunkt	340 kg	340 kg	318 kg	249 kg	181 kg
107 cm Lastschwerpunkt	159 kg	159 kg	147 kg	136 kg	91 kg
Bodenfreiheit	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Ladehöhe - mindestens	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Gewicht	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg
Winde Umdrehungen/Abstand					
Hohe Geschwindigkeit			13.1 Umdrehungen/m		
Niedrige Geschwindigkeit			49.2 Umdrehungen/m		

Optionen & Zubehör

- Verstellbare, nicht-abfärbende Gabeln
- Kranarm
- Gabelverlängerungen
- Ladeplattform
- Stützen (Standard MLI 20-25)
- Rohrhalter